




1 0 0 0 0 CNC 3.0

Hydraulisk stumsvetsmaskin för PE/PP/PVDF rör och rördelar
dim.område Ø 500 - 1000 mm  **Samtliga SDR-klasser**
**Programstyrt svetsförlopp med integrerad kontroll
och dokumentation**



- Basenhet med dubbla grundspännbackar Ø 1000 mm
- Kontrollenhet WIDOS CNC 3.0 med elektrisk hydraulik 400 V/1,1 kW/3,5 l/min. 0 – 120 bar. Streckkodspenna, upplyst display, internminne samt separat SD-kort med programfil för Windows och USB-adapter
- Planhyvel 400 V/50 Hz/2,2 kW. Kuggväxelmotor. Med lyftögla
- Värmeplatta 400 V/50 Hz/15 kW. Elektronisk temp.styrning (temp.diff -/+5°), digital. Med lyftögla
- Förvaringsställ för planhyvel och värmeplatta
- Reducerande spännbackar dim. Ø 500, 560, 630, 710, 800 och 900 mm, 8 halvbackar per angiven dimension.
- Transport- och förvaringsbox

Extra tillbehör: Hydraulisk kran - teleskoptyp

Kalibrerad enligt INSTA-standard 2072 N207. Kalibreringsintyg och tryckkaraktistik medföljer maskinleverans.

Basenhet	895 kg
Kontrollenhet CNC	85 kg
Planhyvel	300 kg
Värmeplatta	134 kg