




12000

Hydraulisk stumsvetsmaskin för PE/PP/PVDF rör och rördelar
dim.område Ø 710 - 1200 mm  **Samtliga SDR-klasser**



- Basenhet med dubbla grundspännbackar Ø 1200 mm
- Hydraulikaggregat 400 V/1,1 kW – 160 bar. Digital manometer
- Planhyvel 400 V/50 Hz/3,0 kW. Kuggväxelmotor. Med lyftögla
- Värmeplatta 400 V/50 Hz/16 kW. Elektronisk temp.styrning (temp.diff -/+5°), digital. Med lyftögla
- Förvaringsställ för planhyvel och värmeplatta
- Reducerande spännbackar i stål, dim. Ø 710, 800, 900, 1000 och 1100 mm, 8 halvbackar per angiven dimension.
- Transport- och förvaringsbox

Extra tillbehör: Hydraulisk kran - teleskoptyp

Kalibrerad enligt INSTA-standard 2072 N207. Kalibreringsintyg och tryckkaraktistik medföljer maskinleverans.

Basenhet	1115 kg
Hydraulikaggregat	74 kg
Planhyvel	503 kg
Värmeplatta	148 kg
Förvaringsställ	197 kg

protum ab
Plastsvetsteknik för Gas & VA

Box 75 – 268 21 Svalöv – 0418 / 66 83 20 / fax 0418 – 66 51 79 – info@protum.se – www.protum.se