




# 4600

Hydraulisk stumsvetsmaskin för PE/PP/PVDF rör och rördelar  
dim.område Ø 75 – 250 mm  **Samtliga SDR-klasser**



- Basenhet med dubbla grundspännbackar Ø 250 mm
- Hydraulikaggregat 230 V/315 W – 1,9 l/min. Digital manometer 0 – 100 bar
- Planhyvel 230 V/50 Hz/4,5 A
- Värmeplatta 230 V/50 Hz / 6,5 A. Elektronisk temp.styrning (temp.diff -/+5°), digital
- Förvaringsställ för planhyvel och värmeplatta med skyddsbeklädnad av värmebeständig väv
- Reducerande spännbackar dim. Ø 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200 och 225 mm. 8 halvbackar per angiven dimension.
- Transport- och förvaringsbox

**Kalibrerad enligt INSTA-standard 2072 N207. Kalibreringsintyg och tryckkaraktistik medföljer maskinleverans.**

Basenhet	48 kg	800 x 420 x 460
Hydraulikaggregat	23 kg	390 x 320 x 300
Planhyvel	14 kg	
Värmeplatta	6 kg	Ø 340 mm
Transportbox	45 kg	950 x 850 x 570
Transportbox spännbackar		950 x 850 x 250