




4900

Hydraulisk stumsvetsmaskin för PE/PP/PVDF rör och rördelar
dim.område Ø 90 - 315 mm  Samtliga SDR-klasser



- Basenhet med dubbla grundspännbackar Ø 315 mm
- Hydraulikaggregat 230 V/315 W – 1,9 l/min. Digital manometer 0 – 100 bar
- Planhyvel 230 V/50 Hz/6,5 A
- Värmeplatta 230 V/50 Hz / 10,0 A. Elektronisk temp.styrning (temp.diff -/+5°), digital
- Förvaringsställ för planhyvel och värmeplatta med skyddsbeklädnad av värmebeständig väv
- Reducerande spännbackar dim. Ø 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 och 280 mm. 8 halvbackar per angiven dimension.
- Transport- och förvaringsbox

Kalibrerad enligt INSTA-standard 2072 N207. Kalibreringsintyg och tryckkaraktistik medföljer maskinleverans.

Basenhet	60 kg	800 x 460 x 500
Hydraulikaggregat	24 kg	390 x 320 x 300
Planhyvel	24,5 kg	
Värmeplatta	13 kg	Ø 340 mm
Transportbox	56 kg	1230 x 830 x 560
Transportbox spännbackar	40	1280 x 700 x 290