




5100

Hydraulisk stumsvetsmaskin för PE/PP/PVDF rör och rördelar
dim.område Ø 200 - 450 mm  **Samtliga SDR-klasser**



- Basenhet med dubbla grundspännbackar Ø 450 mm
- Hydraulikaggregat 230 V/315 W – 1,9 l/min. Digital manometer 0 – 100 bar
- Planhyvel 230 V/50 Hz/6,1 A - 1,4 kW
- Värmeplatta 230 V/50 Hz / 15,6 A. Elektronisk temp.styrning (temp.diff -/+5°), digital
- Förvaringsställ för planhyvel och värmeplatta med skyddsbeklädnad av värmebeständig väv
- Reducerande spännbackar dim. Ø 200, 225, 250, 280, 315, 355 och 400 mm.
- 8 halvbackar per angiven dimension.
- Transport- och förvaringsbox

Kalibrerad enligt INSTA-standard 2072 N207. Kalibreringsintyg och tryckkaraktistik medföljer maskinleverans.

Basenhet	109 kg	1100 x 671 x 680
Hydraulikaggregat	24 kg	390 x 320 x 300
Planhyvel	37 kg	
Värmeplatta	20 kg	Ø 500 mm
Transportbox	130 kg	1830 x 1450 x 1250
Transp.box backar	26 kg	1510 x 590 x 330