



# HRG

**3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18**

Hydraulisk stumsvetsmaskin för PE/PP/PVDF rör och rördelar

dim.område Ø 200 - 1800 mm 



- Basenhet med enkla grundspännbackar och demonterbart stativ med prismatisk fixering
- Hydraulikaggregat 400 V/1,5 kW – ca 100 bar med hydraulslangsats och dubbla hydraulcylindrar för montering på basenhet
- Planhyvel 230 / 400 V/50 Hz
- Värmeplatta 230 / 400 V/50 Hz. Elektronisk temp.styrning (temp.diff -/+5°), digital.
- Förvaringsställ för planhyvel och värmeplatta
- Reducerande spännbackar i dimensioner 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600 och 1800 mm  
4 halvbackar per angiven dimension.
- Transportemballage

### **Dimensionsområde för resp. maskinmodell:**

WIDOS HRG 3: Dim.område Ø 200 – 315 mm – grunddim. 315 mm

WIDOS HRG 4: Dim.område Ø 315 – 450 mm – grunddim. 450 mm

WIDOS HRG 6: Dim.område Ø 315 – 630 mm – grunddim. 630 mm

WIDOS HRG 8: Dim.område Ø 500 – 800 mm - grunddim. 800 mm

WIDOS HRG 10: Dim.område Ø 630 – 1000 mm – grunddim. 1000 mm

WIDOS HRG 12: Dim.område Ø 710 – 1200 mm – grunddim. 1200 mm

WIDOS HRG 14: Dim.område Ø 1200 – 1400 mm – grunddim. 1400 mm

WIDOS HRG 16: Dim.område Ø 1400 – 1600 mm – grunddim. 1600 mm

WIDOS HRG 18: Dim.område Ø 1600 – 1800 mm – grunddim. 1800 mm

### **Extra tillbehör:**

Hydrauliskt röstöd enligt bild – max 630 mm alt. max 1200 mm . **2 styck** erfordras för fullgod parallellitet