



4002 – utbyggd version

Hydraulisk stumsvetsmaskin för PE/PP/PVDF rör och rördelar
dim.område Ø 90 – 450 mm



- Uppspänningsbord byggt på stabil stålkonstruktion i arbetshöjd.
- Vinkelinställning 0 – 15°. Inbyggd elektrisk hydraulik 230 V/315 W.
- Manometer graderad 0 – 250 bar och tryckinställningsfunktion. 2 st grundspännbackar Ø 450 mm svängbara åt båda sidor 17,5° samt 2 st röstödshållare.
- Höger sida rörlig för justering av parallellitet
- Planhyvel 230 V/50 Hz/1,4 kW monterad parallellt löpande – även ensideshyvling
- Värmeplatta 230 V/50 Hz/5,4 kW. Elektronisk temp.styrning (temp.diff -/+ 5°), analog. Monterad parallellt löpande
- Reducerande spännbackar dim. Ø 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 och 400 mm. 4 halvbackar + 2 röstöd per angiven dimension.
- Transport- och förvaringsbox
-

Extra tillbehör:

Tillsatsverktyg för T-rör 90°

Tillsatsverktyg för grenrör 45° och 60°

Kalibrerad enligt INSTA-standard 2072 N207. Kalibreringsintyg och tryckkaraktistik medföljer maskinleverans.

protum ab
Plastsvetsteknik för Gas & VA

Box 75 – 268 21 Svalöv – 0418 / 66 83 20 / fax 0418 – 66 51 79 – info@protum.se – www.protum.se