




8000

Hydraulisk stumsvetsmaskin för PE/PP/PVDF rör och rördelar
dim.område Ø 450 - 800 mm  **Samtliga SDR-klasser**



- Basenhet med dubbla grundspännbackar Ø 800 mm
- Hydraulikaggregat 400 V/1,1 kW – 120 bar. Digital manometer
- Planhyvel 400 V/50 Hz/3,0 kW. Kuggväxelmotor. Med lyftögla
- Värmeplatta 400 V/50 Hz/12 kW. Elektronisk temp.styrning (temp.diff -/+5°), digital. Med lyftögla
- Förvaringsställ för planhyvel och värmeplatta med skyddsbeklädnad av värmebeständig väv
- Reducerande spännbackar dim. Ø 450, 500, 560, 630 och 710 mm, 8 halvbackar per angiven dimension.
- Transport- och förvaringsbox
- Svängbar kran för montering på basenhet
- Kedjedriven lift 400 V/1,9 kW

Kalibrerad enligt INSTA-standard 2072 N207. Kalibreringsintyg och tryckkaraktistik medföljer maskinleverans.

Basenhet	750 kg
Hydraulikaggregat	42 kg
Planhyvel	170 kg
Värmeplatta	110 kg

protum ab
Plastsvetsteknik för Gas & VA

Box 75 – 268 21 Svalöv – 0418 / 66 83 20 / fax 0418 – 66 51 79 – info@protum.se – www.protum.se